

遥控割草机平刀系列 (参数)

机型						
	500轮式	550履带式	550履带式 简易款	800履带式	1000履带式	800坦克履带式
割草宽度	500mm	550mm	550mm	800mm	1000mm	800mm
留草高度	4.5cm (固定式)	1cm-20cm (电动调节)	1cm-20cm (电动调节)	1cm-20cm (电动调节)	1cm-20cm (电动调节)	1cm-20cm (电动调节)
动力源	油电混合	油电混合	油电混合	油电混合	油电混合	油电混合
动力/燃油	8马力/汽油	9.5马力/汽油	9.5马力/汽油	16马力/汽油	22马力/汽油	16马力/汽油
发动机品牌	润通/隆鑫196四冲程	润通/隆鑫196四冲程	润通/隆鑫196四冲程	润通450/隆鑫452四冲程	隆鑫608/四冲程	润通450/隆鑫452四冲程
自发电系统	内置发电机2000W	内置发电机2200W	内置发电机2200W	内置发电机2500W	内置发电机2500W	内置发电机2500W
驱动功率	500W*2	800W*2一体式变速箱	800W*2一体式变速箱	1000W*2分体式变速箱	1000W*2分体式变速箱	1000W*2行星稀土电机
驱动轮	四驱充气越野胎	32工程橡胶履带	32工程橡胶履带	37工程橡胶履带	45工程橡胶履带	41加宽工程橡胶履带
内置电池	12.5A超威*2块24V	12.5A超威*2块24V	12.5A超威*2块24V	20.5A超威*2块24V	20.5A超威*2块24V	20.5A超威*2块24V
启动方式	手启/电启 (选配)	手启/电启 (选配)	手启/电启 (选配)	标配电启动	标配电启动	标配电启动
爬坡高度	35度	50度	50度	50度	50度	70度
遥控系统	500m遥控距离, 高低速	500m遥控距离, 高低速	500m遥控距离, 高低速	500m遥控距离, 高低速	500m遥控距离, 高低速	500m遥控距离, 高低速
行驶速度	0-6km/h	0-4km/h	0-4km/h	0-4km/h	0-4km/h	0-6km/h
外形尺寸	1100*800*450mm	940*940*550mm	940*940*500mm	1100*1180*580mm	1100*1380*580mm	1450*1330*700mm
包装尺寸	1130*860*590mm	1020*1000*790mm	1020*1000*790mm	1220*1220*790mm	1430*1330*630mm	1500*1420*880mm
整机重量	135kg	168kg	165kg	290kg	340kg	290kg

